



A/R 360

A/R 500

A/R 700



Dieser echte Universal-Bagger ist durch seinen günstigen Preis auch für kleinere und mittlere Baubetriebe rentabel. Robuste, praxisgerechte Konstruktion und vielfältige Einsatzmöglichkeiten sichern dem Besitzer eine hohe Wertbeständigkeit. Übrigens: der A/R 360 ist einer der erfolgreichsten Hydraulik-Bagger überhaupt. Grund genug, ihn einmal näher kennenzulernen.

Schon die äußere Form des A/R 500 läßt erkennen, daß es sich hier um ein nach modernsten Gesichtspunkten entwickeltes Gerät handelt. Die begeisternd schnelle Arbeitsweise und die erstklassige Geländegängigkeit sorgen für hohe Stundenleistungen und risikolosen Einsatz. Eine Vorführung mit dem Raupen- oder Mobilbagger 500 wird auch Sie überzeugen.

Bullige Kräfte und höchste Stabilität sind bei diesem Hochleistungsbagger selbstverständlich. Der luftgekühlte DEUTZ-Dieselmotor ist 68 PS stark und gibt dem A/R 700 überlegene Kräfte für extrem harte Arbeitseinsätze. Viele Arbeitsausrüstungen – schnell und einfach zu wechseln – garantieren ständige Einsatzbereitschaft. Ein Hydrobagger, der jeder Situation gewachsen ist.

KURZDATEN A/R 360

Allgemein

Motor: Deutz-Diesel - luftgekühlt A 3 L 514
Leistung: 46 PS
Drehwerk: 7,2 U/min
Reißkraft: 5000 kg
Arbeitsspiele: ca. 4/min. je nach Ausrüstung

A 360

Bereifung: 6-fach
Lenkung: LIEBHERR-Spindel-Lenkung
Wenderadius außen: 12 200 mm
Radstand: 2 830 mm
Gesamtgewicht: ca. 10 150 kg

R 360

Spez. Bodendruck: 0,34 kg/cm²
Kettenbreite: 520 mm (600 mm)
Gesamtgewicht: ca. 10 650 kg

KURZDATEN A/R 500

Allgemein

Motor: Deutz-Diesel - luftgekühlt
Leistung: 50 PS
Drehgeschw. des Oberwagens: 7,5 U/min
Dauerbetriebsdruck: 175 atü
Reißkraft: 8500 kg

A 500

Allradantrieb – hydr. Abstützung
Bereifung: 8-fach, 9.00-20 EM-Sonderprofil
Lenkung: vollhydraulische Lenkanlage
Wenderadius außen: 7000 mm
Radstand: 2625 mm
Gesamtgewicht: ca. 12 000 kg

R 500

Traktorenlaufwerk „D4“ – wartungsfrei
Spez. Bodendruck: 0,32 kg/cm² – 0,38 kg/cm²
Kettenbreite: 600 mm – 500 mm
Gesamtgewicht: ca. 12 500 kg

KURZDATEN A/R 700

Allgemein

Motor: Deutz-Diesel - luftgekühlt
Leistung: 68 PS
Drehgeschw. des Oberwagens: 7,2 U/min
Dauerbetriebsdruck: 175 kg/cm²
Reißkraft: 11 500 kg

A 700

Allradantrieb
Bereifung: 8-fach, 9.00-20 EM-Sonderprofil
Lenkung: vollhydraulische Lenkanlage
Wenderadius außen: 5880 mm
Radstand: 2350 mm
Gesamtgewicht: ca. 12 500 kg

R 700

Wahlw. Pendelrollenfahrw. o. Traktorenlaufw.
Spez. Bodendruck: 0,32-0,38 kg/cm²
Kettenbreite: 600 mm
Gesamtgewicht: ca. 13 800 kg



LIEBHERR

HANS LIEBHERR · WERK III · KIRCHDORF/ILLER

Telefon: Erolzheim 0 73 54/1 44, 2 55 - 2 58 · Fernschreiber 7 129 205